

# Volautomatische Bollenkast klimatisering: Klima 9002

Een volautomatische klimaat regeling d.m.v. een indirect circulatie-systeem waarbij de lucht wordt aangezogen aan de luifelzijde van Uw bollenkast. De lucht wordt via kunststof kanalen aangezogen met 2 krachtige ventilatoren en in een RvS klimaat-kast behandeld (verwarmd en bevochtigd) en vervolgens aan de onderzijde weer terug in de bollenkast geblazen. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige klimaat boven en onderin de bollenkast. De verwarming van de kast is elektrisch (4,5 KW) en de bevochtiging dmv een electronisch gestuurde stoomketel (8-15 kg/h), zodat Uw bollenkast snel op de juiste temperatuur en lucht-vochtigheid wordt gebracht.

De besturing van de klima is digitaal waarbij de actuele temperatuur en lucht-vochtigheid continue kunnen worden afgelezen. Tevens is de klima voorzien van een maximaal hygrostaat welke bij een te hoge lucht-vochtigheid automatisch de bestaande of nieuw te leveren uitblaas ventilator inschakelt die de vochtige lucht de kast uitblaast. Hierdoor wordt het "plakken" van de deegstukken in de netjes voorkomen.

In de besturing voorzien van een variabele automatische nalooptijd van de ventilatoren, welke na het uitschakelen van de klima maximaal 1 uur door blijven draaien, zodat de bollenkast wordt "droog geblazen" en schimmelvorming wordt beperkt.

prijs vanaf € 5.750,00

(compleet gemonteerd, 6 maanden garantie exclusief btw. 1-1-2011)

## Het isoleren van Uw Bollenkast.

Uw bestaande bollenkast wordt voorzien van een geïsoleerde omkasting (50 mm. panelen wit ral 9002) afgewerkt met geanodiseerde aluminium profielen.

- 1 aluminium deur met plexiglas
- 1 of 2 toezicht vensters 60 x 80 cm.
- 2 uitsparingen voor in en uitvoer

(prijs op aanvraag)



RvS klimaat-kast



digitale bediening klima 9002

Gerben Hekman Bakkerijtechniek  
Bedrijvenweg 37  
7442 CX Nijverdal  
0548-610523  
[info@gerbenhekman.nl](mailto:info@gerbenhekman.nl)  
[www.gerbenhekman.nl](http://www.gerbenhekman.nl)